

INGRESSO	
Tensione	220-230-240 Vac
Frequenza	50/60 Hz +/- 10 Hz

BY PASS	
Tolleranza di tensione	160 - 276 Vac (selezionabile in Economy Mode e Smart Active Mode)
Tolleranza di frequenza	Frequenza selezionata +/- 10%

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	10000 VA
Potenza attiva	9000 W
Forma d'onda	Sinusoidale

TEMPI DI SOVRACCARICO	
100% < Carico < 110%	5 min
100% < Carico < 120%	1 min
125% = Carico < 150%	10 sec
Carico = 150%	0,1 sec

BATTERIE	
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione
Tempo di ricarica	6-8 ore

ALTRE CARATTERISTICHE	
Colore	Grigio scuro RAL 7016
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
Conformità EMC	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU
Grado di protezione	IP20
Protezioni	Sovracorrente - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria
Rendimento Line-Interactive/Smart Active	98%
Rumorosità (a 1 m)	< 40 dBA at 1 m
Temperatura di funzionamento	0°C / +40°C

DATI	
Peso	84 kg
Dimensioni (a l p)	708x262x654 mm